

処理機材の寸法、能力、処理工程表

| フィルム現像機 | 奥行 | 幅 | 高さ | 能力 (135-24枚撮) | 処理工程 (操業の系統) |
|------------|-------|-----|-------|---------------|--------------------------|
| FP363SC | 1,248 | 567 | 1,401 | 36本/時 | 発色現像→漂白→定着→安定→乾燥 |
| FP363SC AL | 1,460 | 567 | 1,604 | 36本/時 | 同上 |
| FP563SC | 1,324 | 607 | 1,401 | 56本/時 | 同上 |
| FP563SC AL | 1,536 | 607 | 1,604 | 56本/時 | 同上 |
| FP232B | 1,088 | 563 | 1,170 | 22本/時 | 発色現像→漂白→定着→スーパーリンス→安定→乾燥 |

| プリンタープロセサー | 奥行 | 幅 | 高さ | 能力 (枚/L) | 操業の系統 (処理工程) |
|------------------------|-------|-----|-------|----------|----------------------|
| LP1500SC (F350/F355) | 1,708 | 830 | 1,850 | 1,300 | 発色現像→漂白定着→スーパーリンス→乾燥 |
| LP2000SC (F370/F375) | 1,708 | 830 | 1,850 | 1,550 | 同上 |
| LP5500 (F550E)/LP5500R | 1,515 | 820 | 1,390 | 1,350 | 同上 |
| LP5700 (F570E)/LP5700R | 1,515 | 850 | 1,390 | 2,210 | 同上 |
| SLP800 (F330) | 1,520 | 895 | 1,636 | 650 | 同上 |
| SLP1000 (F340E) | 1,555 | 895 | 1,668 | 900 | 同上 |
| LP5000 (F500E/F540E) | 1,385 | 685 | 1,495 | | 同上 |
| LP7000 (F700) | 1,500 | 827 | 1,335 | 781 | 同上 |
| LP7100 (F710) * | 1,500 | 827 | 1,335 | 902 | 同上 |
| LP7200 (F720) * | 1,500 | 827 | 1,335 | 1,195 | 同上 |
| LP7500 (F750) * | 1,660 | 953 | 1,375 | 1,309 | 同上 |
| LP7600 (F760) * | 1,660 | 953 | 1,375 | 1,649 | 同上 |
| LP7700 (F770) * | 1,660 | 953 | 1,375 | 2,250 | 同上 |
| LP7900 (F790) * | 1,660 | 953 | 1,375 | 2,555 | 同上 |

* LP7000～LP7900 の本体寸法はすべて標準構成の場合のものです。トリプルマガジン仕様やクワッドマガジン仕様の場合は寸法が異なります。